

OXXA[®]
PREMIUM



FIT




GRIP



DEXTERITY

X-PRO-FLEX PLUS

51-295



TOUCHSCREEN
CAPABILITY



KENMERKEN

- NFT (Nitrile foam technology)-coating op de handpalm en de vingers
- Nylon/Lycra drager (15 gauge)
- Elastisch gebreid polsmanchet
- Naadloze handschoen
- Uitgevoerd met nitril noppen voor een nog betere grip
- Super lichte coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit
- Antislip door de Nitrile foam technology, de coating geeft een goede grip op droge, vette en olieachtige voorwerpen
- Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling
- De geleidende PFT-coating op handpalm en vingers zorgt ervoor dat alle touchscreen-apparaten perfect bediend kunnen worden
- Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen
- Vrij van schadelijke stoffen conform OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummer: 1.51.295.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Constructie
- Industrie
- Installatietechniek
- Engineering
- Assemblage
- Transport & Logistiek
- Automotive
- Onderhoud

KLEUR

Zwart/grijs

MATEN

7/S t/m 11/XXL

VERPAKKING

- 1 paar per polybag
- 12 paar per bundel
- 144 paar per omdoos

EN388:2016
+A1:2018



4131X

EN407:2004



X1XXX



EN ISO 21420:2020

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (POLYBAG)	EAN-CODE 12 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 144 PAAR (OMDOOS)
7/S	1.51.295.07	8718249011849	8718249011856	8718249011863
8/M	1.51.295.08	8718249011870	8718249011887	8718249011894
9/L	1.51.295.09	8718249011900	8718249011917	8718249011924
10/XL	1.51.295.10	8718249011931	8718249011948	8718249011955
11/XXL	1.51.295.11	8718249011962	8718249011979	8718249011986

KLEUR BIES

Maten	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Kleur bias	geel	groen	blauw	grijs	zwart

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016
+A1:2018



4131X

EN388:2016
+A1:2018



abcdef

Bescherming tegen mechanische risico's

- A = Schuurweerstand (0-4)
- B = Snijweerstand (0-5)
- C = Scheurweerstand (0-4)
- D = Perforatieweerstand (0-4)
- E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A t/m F))
- F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecompriemd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body nr. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ierland.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa.work/doc

UW LEVERANCIER:

EN 407:2004



X1XXXX

EN 407:2004



abcdef

Bescherming tegen hitte

- A = Ontvlambaarheid (0-4)
- B = Contacthitte (0-4)
- C = Convectiehitte (0-4)
- D = Stralingshitte (0-4)
- E = Kleine druppels gesmolten metaal (0-4)
- F = Grote hoeveelheden gesmolten metaal (0-4)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

GERELATEERDE ARTIKELN



X-PRO-FLEX 51-290
Art. nr. 1.51.290.00



X-PRO-FLEX AIR 51-292
Art. nr. 1.51.292.00